

RÉSINE POLYESTER SANS STYRÈNE POUR ANCRAGE CHIMIQUE

- CE option 7 pour béton non fissuré
- Utilisation certifiée pour maçonnerie sur matériaux pleins et semi-pleins (catégorie d'utilisation b, c, d)
- Certifié pour l'utilisation sur blocs de béton cellulaire autoclavé (AAC)
- Conforme aux exigences LEED®, IEQ Crédit 4.1
- Classe A+ d'émission de composés organiques volatils (COV) en milieux habités
- Béton sec, mouillé ou avec trous immergés



 Fiche technique
disponible en ligne



CODE	format [mL]	pcs.
PNEX300	300	12
PNEX420	420	12

Conservation après la date de production : 12 mois pour 300 mL, 18 mois pour 420 mL.
Température de stockage comprise entre +5 et 25 °C.
Bec mélangeur inclus dans l'emballage.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CODE	description	pcs.
STING	bec de rechange pour cartouches de 300 et 400 mL	1

PRODUITS
CONNEXES



MAMMOTH
PISTOLET SPÉCIAL POUR
CARTOUCHES DE 400 mL
page 251



FLY
PISTOLET
PROFESSIONNEL POUR
CARTOUCHES DE 310 mL
page 250



INA
TIGE FILETÉE CL. 5.8 AVEC
ÉCROU ET RONDELLE
page 142



IHM | IHP
TAMIS POUR MATÉRIAUX
CREUX
page 142